

Шестеренные гидромоторы Vivoil группа 1

	Типоразмер см ³	Частота вращения, об/мин		Макс давление, бар		Расход*, л/мин	Крутящий момент*, Н*м	Мощность*, кВт
		Мин.	Макс.	Раб.	Пик.			
XV-1U/0.9	0,91	700	6000	240	280	1,35	3	0,47
XV-1U/1.2	1,17	700	6000	250	290	1,75	4	0,63
XV-1U/1.7	1,56	700	6000	250	290	2,34	5,2	0,82
XV-1U/2.2	2,08	700	6000	250	290	3,12	7	1,1
XV-1U/2.6	2,6	700	6000	250	300	3,9	9	1,4
XV-1U/3.2	3,12	700	6000	250	300	4,68	10,5	1,65
XV-1U/3.8	3,64	700	6000	250	300	5,46	12,2	1,9
XV-1U/4.3	4,16	700	6000	250	300	6,24	14	2,2
XV-1U/4.9	4,94	700	6000	250	300	7,41	16,8	2,64
XV-1U/5.9	5,85	700	5000	250	300	8,78	19,7	3,1
XV-1U/6.5	6,5	700	5000	250	300	9,75	22	3,5
XV-1U/7.8	7,54	700	5000	220	260	11,3	22,5	3,5
XV-1U/9.8	9,88	700	4000	190	230	14,8	25,5	4

*Значения указаны при 1500об/мин

Пик. – значение относится для 6 секунд работы в течение одной минуты.